

Descrizione - Description

La caratteristica principale di questa serie di regolatori è quella di racchiudere in un solo componente 2 funzioni: regolatore di portata e silenziatore. Sono normalmente applicati sugli scarichi delle valvole di potenza o sulle valvole di scarico rapido per diminuire la velocità di scarico. Con filettature Gas coniche (BSPT) e Gas cilindriche (BSP).

The main characteristic of this series of silenced exhaust is to enclose two functions in one item only: flow control and silencer. They are normally applied to valve exhausts or quick exhaust valves to reduce the exhaust velocity. With threads Gas taper (BSPT) and Gas parallel (BSP)

Pressione di lavoro: 10 bar
Working pressure:
Filetti cilindrici: UNI-ISO 228/1 G
Parallel Threads: BSP
Filetti conici: UNI-ISO 7/1 R
Taper Threads: BSPT
Filetti metrici: ISO R/262M
Metric Threads:

2

R07

Corpo: Nylon
Body: Nylon

Parte filtrante: Polietilene
Filter: Polyethylene



Polietilene Polyethylene	Codice Code	Articolo Article	A	B	CH	F	H	Confezione Order Q.ty
	20039	R0718	1/8"	15,5	13	5	20,5	100
20040	R0714	1/4"	22,5	15	6,5	29	50	
20041	R0738	3/8"	31	20	7,5	38,5	50	
20042	R0712	1/2"	41	25	9	50	25	

